


# PVC TRANSP ST

Tömlő lágy PVC-ből

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Élelmiszeripar   |
| <b>Speciális jellemzők</b>  | rendkívül igénybevehető, hajlítható, nyomás- és kopásálló, UV sugárzásnak és időjárásnak ellenálló |
| <b>Beleső réteg</b>         | PVC élelmiszerhű   |
| <b>Betét</b>                | Beágyazott acélhuzal spirál  |
| <b>Külső bevonat, réteg</b> | PVC élelmiszerhű   |
| <b>Szín</b>                 | átlátszó   |
| <b>Hőmérséklet min.</b>     | -5 °C  |
| <b>Hőmérséklet max.</b>     | 60 °C  |
| <b>Közegek</b>              | Gyümölcslevek<br>Ásványvíz<br>Borok<br>folyékony táplálék, 15%-os alkohol tartalomig               |



## Cikk

| Megnevezés        | coll   | Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Repesztőnyomás<br>(bar) | vákum<br>(bar) | min. gőrbületi sugár<br>(mm) | Tekercshossz<br>(m) |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| PVC 10 TRANSP ST  | 3/8"   | 10,0            | 16,0            | 21                      | 0,90           | 20                           | 50                  |
| PVC 12 TRANSP ST  | 1/2"   | 12,0            | 17,8            | 21                      | 0,90           | 25                           | 50                  |
| PVC 16 TRANSP ST  | 5/8"   | 16,0            | 21,7            | 18                      | 0,90           | 35                           | 50                  |
| PVC 19 TRANSP ST  | 3/4"   | 20,0            | 27,1            | 15                      | 0,90           | 50                           | 50                  |
| PVC 25 TRANSP ST  | 1"     | 25,4            | 33,3            | 15                      | 0,90           | 60                           | 50                  |
| PVC 32 TRANSP ST  | 1.1/4" | 31,8            | 40,1            | 13                      | 0,90           | 75                           | 50                  |
| PVC 38 TRANSP ST  | 1.1/2" | 38,1            | 46,7            | 12                      | 0,90           | 90                           | 50                  |
| PVC 51 TRANSP ST  | 2"     | 50,8            | 61,1            | 9                       | 0,80           | 125                          | 50                  |
| PVC 63 TRANSP ST  | 2.1/2" | 63,0            | 75,0            | 7                       | 0,70           | 150                          | 30                  |
| PVC 76 TRANSP ST  | 3"     | 76,0            | 89,9            | 6                       | 0,70           | 195                          | 30                  |
| PVC 102 TRANSP ST | 4"     | 101,6           | 116,3           | 6                       | 0,60           | 300                          | 30                  |