


PVC TRANSP ST

Tömlő lágy PVC-ből

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Élelmiszeripar |
| Speciális jellemzők | rendkívül igénybevehető, hajlítható, nyomás- és kopásálló, UV sugárzásnak és időjárásnak ellenálló |
| Beleső réteg | PVC élelmiszerhű |
| Betét | Beágyazott acélhuzal spirál |
| Külső bevonat, réteg | PVC élelmiszerhű |
| Szín | átlátszó |
| Hőmérséklet min. | -5 °C |
| Hőmérséklet max. | 60 °C |
| Közegek | Gyümölcslevek Ásványvíz Borok folyékony táplálék, 15%-os alkohol tartalomig |



Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Repszőnyomás (bar) | vákuum (bar) | min. gőrbületi sugár (mm) | Tekercshossz (m) |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| PVC 10 TRANSP ST | 3/8" | 10,0 | 16,0 | 21 | 0,90 | 20 | 50 |
| PVC 12 TRANSP ST | 1/2" | 12,0 | 17,8 | 21 | 0,90 | 25 | 50 |
| PVC 16 TRANSP ST | 5/8" | 16,0 | 21,7 | 18 | 0,90 | 35 | 50 |
| PVC 19 TRANSP ST | 3/4" | 20,0 | 27,1 | 15 | 0,90 | 50 | 50 |
| PVC 25 TRANSP ST | 1" | 25,4 | 33,3 | 15 | 0,90 | 60 | 50 |
| PVC 32 TRANSP ST | 1.1/4" | 31,8 | 40,1 | 13 | 0,90 | 75 | 50 |
| PVC 38 TRANSP ST | 1.1/2" | 38,1 | 46,7 | 12 | 0,90 | 90 | 50 |
| PVC 51 TRANSP ST | 2" | 50,8 | 61,1 | 9 | 0,80 | 125 | 50 |
| PVC 63 TRANSP ST | 2.1/2" | 63,0 | 75,0 | 7 | 0,70 | 150 | 30 |
| PVC 76 TRANSP ST | 3" | 76,0 | 89,9 | 6 | 0,70 | 195 | 30 |
| PVC 102 TRANSP ST | 4" | 101,6 | 116,3 | 6 | 0,60 | 300 | 30 |