

# WA FA

Csatlakozó elem ... FA, acél

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Csőcsonk collos külső hegesztési végekkel
1 tömítési forma	hegesztési csatlakozó
Szabvány	DIN EN 10216-1
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Steel P235TR2 (1.0255)



## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

## Termékváltozatok

WA FA VA Csatlakozó elem ... FA, VA, Nemesacél 1.4571