

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 Csőcsonk

1 tömítési forma Vágógyűrű csatlakozás


Szabvány ISO 8434-1  
DIN 3861

Rövidítés BES

Szerkezeti forma egyenes

Kivitel nehéz

Anyag Nemesacél 1.4571



## Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

Alternatívaként az AFS ill. AOS csatlakozóformát javasoljuk.

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	Kivitel	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

## Termékváltozatok

WA FS Csatlakozó elem ... FS, acél, Acél (hegeszthető)