
# HK PK
Szivattyútartó, PK

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | HK ROTEX AF tengelykapcsolóval kombinálható |
| **Anyag** | Alumínium |
| **Alkalmazás** | For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE |






## Leírás

motor- és szivattyútengely centírozása

## Cikk

| Megnevezés | A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | szivattyú csatlakozás karimája | szivattyú | motor | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PK 350 040 400** | 188,00 | 300 | 350 | 101,6 | 225 | 260 | Kétlyukú perem 146 | HKPFE41 / HKPVPC30 | BG160 | 2,9 |
| **HK PK 350 060 400** | 204,00 | 300 | 350 | 101,6 | 230 | 260 | Kétlyukú perem 146 | HKPFE41 / HKPVPC30 | BG160/180 | 3,0 |
| **HK PK 350 060 500** | 204,00 | 300 | 350 | 127,0 | 230 | 260 | Kétlyukú perem 181 | HKPVPC50 | BG180 | 3,0 |
| **HK PK 350 101 900** | 228,00 | 300 | 350 | 127,0 | 248 | 260 | Kétlyukú perem 181 | HKPFE52 | BG180 | 3,3 |
| **HK PK 400 040 400** | 204,00 | 350 | 400 | 101,6 | 230 | 300 | Kétlyukú perem 146 | HKPVPC40 | BG200 | 5,3 |
| **HK PK 400 040 600** | 204,00 | 350 | 400 | 127,0 | 230 | 300 | Kétlyukú perem 181 | HKPVPC50 | BG200 | 5,1 |
| **HK PK 400 050 700** | 228,00 | 350 | 400 | 127,0 | 279 | 300 | Kétlyukú perem 181 | HKPFE52 | BG200 | 5,7 |
| **HK PK 450 032 300** | 262,00 | 400 | 450 | 127,0 | 315 | 350 | Kétlyukú perem 181 | HKPVPC50 | BG225 | 6,6 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK DRV** | Csillapító gyűrű |
| **HK DPT** | Tömítés szivattyútartóhoz |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*