


# KP 400

## Kompakt tömlő

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Közepes-től magas nyomásig terjedő keringtető körök szűk beszerelési körülmények között
<b>Szabvány</b>	EN 856 R12
<b>Beleső réteg</b>	olajálló, szintetikus gumi
<b>Betét</b>	négy legnagyobb szilárdságú acélhuzal spirál
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	121 °C
<b>Közegek</b>	Ásványolaj Glikol Víz-glikol emulziók Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig)



### Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = névleges átmérő, névleges szélesség