# KP 400
Kompakt tömlő

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok




| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Közepestől magas nyomásig terjedő keringtető körök szűk beszerelési körülmények között |
| **Szabvány** | EN 856 R12 |
| **Belső réteg** | olajálló, szintetikus gumi |
| **Betét** | négy legnagyobb szilárdságú acélhuzal spirál |
| **Külső bevonat, réteg** | Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi |
| **Szín** | fekete |
| **Hőmérséklet min.** | -40 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 121 °C |
| **Közegek** | Ásványolaj<br>Glikol<br>Víz-glikol emulziók<br>Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) |

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Ellenőrző nyomás (bar) | Repesztőnyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 410** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 20,3 | 280,0 | 560 | 1120 | 65 |
| **KP 413** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 23,8 | 280,0 | 560 | 1120 | 90 |
| **KP 416** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 27,4 | 280,0 | 560 | 1120 | 100 |
| **KP 420** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 30,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 120 |
| **KP 425** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,0 | 280,0 | 560 | 1120 | 155 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*