KP 400
Kompakt tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok



Alkalmazási terület	Közepestől magas nyomásig terjedő keringtető körök szűk beszerelési körülmények között
Szabvány	EN 856 R12
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	négy legnagyobb szilárdságú acélhuzal spirál
Külső bevonat, réteg	Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	121 °C
Közegek	Ásványolaj Glikol Víz-glikol emulziók Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig)

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.