
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Tulajdonságok

Kivitel	egyszeres működésű nyitható ülék-kivitel - szivárgásmentes
Anyag	ház: Alumínium Belső részek acélból
Üzemi nyomás	max. 350 bar





Megjegyzés

max. terhelés nyomás 270 bar

Cikk

Megnevezés	Menet	Nyomásbeállítási tartomány, bar	Q max. (L/min)	Felvezérlési arány	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Kivitel	Tömeg (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8”	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8”	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2”	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	mérőcsatlakozóval	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2”	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	mérőcsatlakozóval	1,29

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.