

WA AOS VA

Csatlakozó elem ... AOS, VA

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 metrikus anyamenet

1 tömítési forma 24°-os külső kúp O-gyűrűvel

Szabvány DIN 3865
ISO 8434-1

Rövidítés DKOS

Szerkezeti forma egyenes

Kivitel nehéz

Anyag Nemesacél



Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | PN (bar) | G1 | Kivitel | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|---------|---------|
| WA 004 AOS VA | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AOS VA | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AOS VA | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AOS VA | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AOS VA | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AOS VA | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AOS VA | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| WA 025 AOS VA | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AOS VA | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Termékváltozatok

WA AOS Csatlakozó elem ... AOS, acél, Acél (hegeszthető)