# HK SP 770

Tekercs fészek csatlakozású szelephez SUN

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazás** | 2/2-utas fészkes mágnesszelephez HK DTDA |
| **hozzátartozó dugó** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



## Megjegyzés

Váltóáramú tekercsek áramfelvétele a bekapcsoláskor jelentősen magasabb, mint bekapcsolt állapotban.
Ezeket ezért soha nem szabad mágnesmag nélkül üzemeltetni, mivel túlmelegedhetnek és a tekercs leéghet.
Hasonló hatás lép fel, ha a szelepeket nagyon nagy ciklusidejű (Be / Ki) váltóáramú mágnestekercsekkel üzemeltetik. Ilyenkor a tekercsek gyakran a magas áramfelvételi tartományban vannak, és szintén túlmelegedhetnek. Az ilyen alkalmazási esetekre ajánlott az RC-tekercsek használata egyenirányító csatlakozóval.
Egyenáramú-tekercsek kikapcsolásakor nagyon nagy feszültségértékek jelentkezhetnek. Ezért az ilyen tekercsek alkalmazásakor javasoljuk a védőföldeléssel ellátott csatlakozók használatát.
A 230 VAC-tekercs egyenirányítót tartalmaz

## Leírás

Mágnestekercs, a névleges feszültség 80% - 120% feszültségéig, 100%ED mellett

## Rendelési útmutató

További tekercsfajták rendelésre

## Cikk

| Megnevezés | Névleges feszültség +/- 10 % | teljesítményfelvétel (W) | közepes áramfelvétel (A) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK 770 212** | 12 VDC | 22 | 1,10 | 0,3 |
| **HK 770 224** | 24 VDC | 22 | 0,50 | 0,3 |
| **HK 770 2230** | 230 VAC | 22 | 0,22 | 0,3 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400 |

## tartalék alkatrész a követlező termékekhez

| | |
|---|---|
| **HK DTDA** | 2/2-utas mágnesszelep üllék DTDA |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*