
HK FS

Áramláselosztó / egyesítő FS

Tulajdonságok

Kivitel	pressure-compensated
Üzemi nyomás	max. 350 bar





Leírás

Δp max. névleges átfolyás esetén = 20bar
azonos pontosság az áramló olaj elosztásakor és összegyűjtésekor
Pontosság a teljes olajáram %-ában a 3. csatlakozónál:
HKFSBS 12 l/perc esetén = 50% ± 2,5%;
HKFSBS 2,5 l/perc esetén = 50% ± 4,5%
HKFSCS 30 l/perc esetén = 50% ± 2,5%;
HKFSCS 6 l/perc esetén = 50% ± 4,5%
Q < Qmin esetén a pontosság nincs meghatározva

Cikk

Megnevezés	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarm-enet	SW (mm)	Meghúzási nyomaték (N-m)	Tömeg (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Tartozék

HK GEH MM	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-31A
HK GEH MBJ	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-31A

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.