

WA FL CU

Csatlakozó elem ... FL, vörösréz

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 Csőcsonk

1 tömítési forma Vágógyűrű csatlakozás


Szabvány ISO 8434-1
DIN 3861

Rövidítés BEL

Szerkezeti forma egyenes

Kívitel könnyű

Anyag Vörösréz



Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

Alternatívaként az AFL ill. AOL csatlakozóformát javasoljuk.

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Kívitel	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Termékváltozatok

WA FL Csatlakozó elem ... FL, acél, Acél (hegeszthető)

WA FL VA Csatlakozó elem ... FL, VA, Nemesacél 1.4571