

WA HB

Csatlakozó elem ... HB, acél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	60°-os belső kúp
Szabvány	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Rövidítés	AGR
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Acél



Megjegyzés

Hegesztett kivétel csak nemesacél esetén

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

Termékváltozatok

WA HB VA Csatlakozó elem ... HB, VA, Nemesacél