

# WA HJ

Csatlakozó elem ... HJ, acél

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF külső menet


1 tömítési forma 74°-os külső kúp

Szabvány SAE J514

Rövidítés AGJ

Szerkezeti forma egyenes

Anyag Acél



## Megjegyzés

Hegesztett kivitel csak nemesacél esetén

A megadott kulcsértékek irányértékek!

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

## Termékváltozatok

WA HJ VA Csatlakozó elem ... HJ, VA, Nemesacél