

# WA HS

Csatlakozó elem ... HS, acél

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

**Csatlakozás 1** metrikus hengeres külső menet

**1 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Szabvány** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Rövidítés** CES

**Szerkezeti forma** egyenes

**Kivitel** nehéz

**Anyag** Acél (hegeszthető)



## Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1	Kivitel	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Termékváltozatok

WA HS VA Csatlakozó elem ... HS, VA, Nemesacél