


NSFA Typ E

Mellékáramú szűrőkészülék, E típus

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Közegek	Ásványolaj Szintetikus olajok turbina olajok növényi olajok
----------------	--



Leírás

A mellékáramú szűrő berendezések sok hidraulika és kenőolaj rendszer megbízhatóságát és az üzemképességét megnövelik. Az olajszűrés nem csak a közeg élettartamát növeli meg, hanem a teljes berendezését is.

A mellékáramban történő használatnál a szűrő a főrendszerben uralkodó nyomás és térfogat változások ellenére állandóan és függetlenül működhet.

A készüléket a kompakt felépítés és az alacsony zajszint emeli ki versenytársai közül.

Rendelési útmutató

Minden szűrőberendezést szűrőelemek nélkül szállítunk.

Eltérő térfogatáramok és motorteljesítmények külön rendelésre.

További információk

A szűrőberendezéseket napokra, hetekre és hónapokra is ki lehet bérelni.

Szerviz technikusaink ilyenkor számla ellenében elvégzik a szerelést és az üzembe helyezést.

A szűrés időtartama alapjában véve a közeg szennyezettségi állapotától függ.

Cikk

Megnevezés	Feszültség	Teljesítmény (kW)	térfogatáram max. (L/min)	Berendezés mérete*	Tömeg (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

A berendezés méretek csak irányértékeket tartalmaznak

Tartozék

FI ND E MA Szűrőelem MA alacsony nyomású szűrőhöz