
SFS
SAE-peremtömítés, SFS

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	420 bar-ig (6000PSI)
Szín	sárga + fekete
Hőmérséklet min.	-35 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	SAE peremen 3000 és 6000 PSI
Anyag	1) Poliuretán 57 Shore A (2) Poliuretán 95 Shore A





Leírás

Jó szivárgási ellenállás
Hosszú élettartam
könnyű összeszerelés, mert a tömítés és a perem egymáshoz tapad

Cikk

Megnevezés	Karima méret	D (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.