


### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Hengertömítés
<b>Üzemi nyomás</b>	500 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	110 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok Vizes emulziók
<b>Szerelés:</b>	egyrészes dugattyúkra
<b>Anyag</b>	(1) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta (2) Tömítés: szöveterősítésű NBR
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1



### Leírás

Csekély helyszükséglet  
jelentős szivárgási ellenállás

### Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.  
Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

### Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
<b>B 393 314-NWO</b>	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
<b>B 411 334-NWO</b>	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
<b>B 472 393-NWO</b>	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10