

### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Dugattyú tömítéskészlet
<b>Üzemi nyomás</b>	300 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	110 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok Vizes emulziók
<b>Szerelés:</b>	egy- vagy többrészes dugattyúkra
<b>Anyag</b>	(1) Tömítés: FPM (2) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta (3) Befeszítő gyűrű: Poliészter
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	



### Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.  
egyszerű összeszerelés  
Egyszerű megoldás.

### Rendelési útmutató

Egyéb szerkezeti anyag lehetséges

### Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05