



Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyú tömítéskészlet
Üzemi nyomás	300 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	egy- vagy többrészes dugattyúkra
Anyag	(1) Tömítés: FPM (2) Vezetőgyűrű: Acetálgyanta (3) Befeszítő gyűrű: Poliészter
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	



Leírás

Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
egyszerű összeszerelés
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató

Egyéb szerkezeti anyag lehetséges

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05