
# DDEM P


Dugattyútömítés, DDEM-P

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Dugattyú horonygyűrű |
| **Üzemi nyomás** | 16 bar-ig |
| **siklási sebesség max.** | 1,0 m/s |
| **Kivitel** | Metrikus |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 80 °C |
| **Közegek** | Levegő |
| **Szerelés:** | egyrészes dugattyúkra A<br>többrészes dugattyúkra B |
| **Anyag** | 90° Shore A PUR |
| **Alkalmazás** | Hidraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 / e8 | h9 | +0,50<br>0 |




e (mm) < 0,2 - 0,001 P (bar)

M = d +1,7 B

## Leírás

alacsony súrlódású tömítés.

Egyszerű megoldás.

## Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

## Cikk

| Megnevezés | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **DDEM 20 14-P** | 20 | 14 | 4,5 |
| **DDEM 25 17-P** | 25 | 17 | 5,5 |
| **DDEM 32 24-P** | 32 | 24 | 6,0 |
| **DDEM 40 30-P** | 40 | 30 | 7,5 |
| **DDEM 50 40-P** | 50 | 40 | 7,5 |
| **DDEM 55 45-P** | 55 | 45 | 7,5 |
| **DDEM 60 50-P** | 60 | 50 | 7,5 |
| **DDEM 63 53-P** | 63 | 53 | 7,5 |
| **DDEM 65 55-P** | 65 | 55 | 7,5 |
| **DDEM 70 58-P** | 70 | 58 | 9,5 |
| **DDEM 75 63-P** | 75 | 63 | 9,5 |
| **DDEM 80 68-P** | 80 | 68 | 9,5 |
| **DDEM 85 73-P** | 85 | 73 | 9,5 |
| **DDEM 90 78-P** | 90 | 78 | 9,5 |
| **DDEM 000 88-P** | 100 | 88 | 9,5 |
| **DDEM 100 95-P** | 110 | 95 | 11,0 |
| **DDEM 201 05-P** | 120 | 105 | 11,0 |
| **DDEM 25 110-P** | 125 | 110 | 11,0 |
| **DDEM 60 145-P** | 160 | 145 | 11,0 |
| **DDEM 80 160-P** | 180 | 160 | 15,0 |
| **DDEM 00 180-P** | 200 | 180 | 15,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*