



## Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Szennylehúzó
síklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	200 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	nyitott horonyba préselik
Anyag	(1) Hüvely: Acél Szennylehúzó: FPM
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0



## Leírás

Csekély helyszükséglet  
a szennyeződés nem jut át a külső fémgűrűn.  
Egyszerű megoldás.

## Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.

## Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10