



Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd tömítéskészlet
Üzemi nyomás	600 bar-ig
siklási sebesség max.	1,0 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra
Anyag	(1) Dinamikus tömítés: PA + üvegszál (2) Statikus tömítés: NBR
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0



Leírás

Csekély helyszükséglet
Jelentős szivárgási biztonság
egyszerű összeszerelés szerszámok nélkül
magas kopásállóság
alacsony kitérés és csúszó súrlódás
Hosszú élettartam

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1