



### Tulajdonságok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Szerkezeti mód        | Szennylehúzó                              |
| síklási sebesség max. | 0,5 m/s                                   |
| Hőmérséklet min.      | -30 °C                                    |
| Hőmérséklet max.      | 80 °C                                     |
| Közegek               | Ásványi olajok                            |
| Szerelés:             | nyitott horonyba préselik                 |
| Kívitel               | Coll                                      |
| Anyag                 | (1) Hüvely: Acél<br>(2) Szennylehúzó: PUR |
| Alkalmazás            | Hidraulika                                |



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| d                    | D  | L          |
| h11                  | H8 | +0,20<br>0 |



### Leírás

Csekély helyszükséglet  
magas kopásállóság  
földmunkagépekhez és nehéz munkakörülményekhez

### Cikk

| Megnevezés      | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| SWP-I 075 125   | 19,05     | 31,75     | 6,30      |
| SWP-I 100 150   | 25,40     | 38,10     | 8,00      |
| SWP-I 112 162   | 28,57     | 41,27     | 8,00      |
| SWP-I 125 175   | 31,75     | 44,45     | 6,30      |
| SWP-I 137 187   | 34,92     | 47,62     | 8,00      |
| SWP-I 150 187   | 38,10     | 47,62     | 6,30      |
| SWP-I 150 200   | 38,10     | 50,80     | 6,30      |
| SWP-I 150 225   | 38,10     | 57,15     | 9,50      |
| SWP-I 162 212   | 41,27     | 53,97     | 6,30      |
| SWP-I 175 225   | 44,45     | 57,15     | 6,30      |
| SWP-I 175 212   | 44,45     | 53,90     | 4,80      |
| SWP-I 200 250   | 50,80     | 63,50     | 7,93      |
| SWP-I 200 262   | 50,80     | 66,67     | 6,30      |
| SWP-I 200 275   | 50,80     | 69,85     | 9,50      |
| SWP-I 225 275   | 57,15     | 69,85     | 6,30      |
| SWP-I 225 287   | 57,15     | 73,02     | 6,30      |
| SWP-I 250 300   | 63,50     | 76,20     | 7,92      |
| SWP-I 250 325   | 63,50     | 82,55     | 9,50      |
| SWP-I 275 325   | 69,82     | 82,55     | 8,00      |
| SWP-I 275 375   | 69,85     | 95,25     | 12,70     |
| SWP-I 300 350   | 76,20     | 88,90     | 7,92      |
| SWP-I 325 375-1 | 82,55     | 95,25     | 7,92      |
| SWP-I 325 375   | 82,55     | 95,25     | 9,50      |
| SWP-I 325 425   | 82,55     | 107,95    | 12,70     |
| SWP-I 350 450   | 88,90     | 114,30    | 12,70     |