# TS AI


Dugattyúrúd tömítés, TS-AI

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Dugattyúrúd horonygyűrű |
| **Üzemi nyomás** | 500 bar-ig |
| **siklási sebesség max.** | 0,5 m/s |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 80 °C |
| **Közegek** | Ásványi olajok |
| **Szerelés:** | zárt hornyokban A<br>nyitott hornyokban B |
| **Anyag** | (1) Tömítés: PUR<br>(2) Befeszítő gyűrű: Acetálgyanta (Polioximetilén) / PTBR |
| **Alkalmazás** | Hidraulika |




| Spaltmaß / Clearance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Druck bar | e (mm) | | | |
| | TS-TS...L | | TS...-AI-TS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | <0,40 | <0,50 | <0,60 | <0,80 |
| 100 | <0,30 | <0,40 | <0,60 | <0,80 |
| 200 | <0,20 | <0,30 | <0,40 | <0,60 |
| 300 | <0,15 | <0,20 | <0,30 | <0,40 |
| 400 | <0,10 | <0,15 | <0,20 | <0,30 |
| 500 | | | <0,10 | <0,15 |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | ±0,04 | 0/+0,40 |

## Leírás

magas kopásállóság
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Gyors teherváltás.

## Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

## Cikk

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **TS 25 36-AI** | 25 | 36 | 6,0 |
| **TS 70 80-2-AI** | 70 | 80 | 13,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*