# WP
Dugattyúvezető, WP

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **siklási sebesség max.** | 5,0 m/s |
| **felületnyomás** | 20 °C-on 15 N/mm2; 100 °C -on 10 N/mm2 |
| **Hőmérséklet min.** | -30 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 110 °C |
| **Közegek** | Ásványi olajok<br>Vizes emulziók |
| **Szerelés:** | helyezze be a horonyba |
| **Anyag** | Acetálgyanta + üvegszál |






| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H8 | 0<br>+0,05 | +0,10<br>0 |

## Megjegyzés

Nyíróerő számítása; F= p x D x L x n
F= maximális nyíróerő (N)
p= maximális felületi nyomás (N/mm2)
D x L= érintett felület (mm2)
n= gyűrűk száma

## Leírás

egyszerűen beszerelhető a horonyba
Nagy teherbírás munkahengerekhez
Figyelem! Ütközőként nem használható!

## Cikk

| Megnevezés | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **WP 25** | 25 | 15 | 10,0 |
| **WP 30** | 30 | 20 | 13,0 |
| **WP 35** | 35 | 25 | 13,0 |
| **WP 40** | 40 | 30 | 13,0 |
| **WP 45** | 45 | 35 | 13,0 |
| **WP 55** | 55 | 45 | 16,0 |
| **WP 60** | 60 | 45 | 16,0 |
| **WP 65** | 65 | 55 | 16,0 |
| **WP 75** | 75 | 65 | 16,0 |
| **WP 85** | 85 | 75 | 16,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*