


Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Vegyipar Hajózás és ipari szennyvíz
Speciális jellemzők	Nyomástömítőnek alkalmas a vegyiparban
Szabvány	DIN EN 12115
Beleső réteg	Vegyszereknek ellenálló sima EPDM gumi
Betét	Két nagy szilárdságú textil betét és két antistatikus rézhuzal
Külső bevonat, réteg	CR gumi, tűzálló, és kopási, ózon és időjárás ellenállósággal
Szín	fekete
Hőmérséklettartomány	min. rugalmasság -35°C-ig max. a közegtől függően 95°C Legmagasabb hőmérséklet 120°C-ig



Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40