

CHEM EPDM SD

Vegszerszállító szívótmű

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Vegyipar Hajózás és ipari szennyvíz
Speciális jellemzők	Nyomástömítőnek alkalmas a vegyiparban
Szabvány	DIN EN 12115
Beleső réteg	Vegyszereknek ellenálló sima EPDM gumi
Betét	Két nagy szakító szilárdságú textil betét, két acélhuzalos spirál és két antistatikus rézhuzal
Külső bevonat, réteg	CR gumi, tűzálló, és kopási, ózon és időjárás ellenállósággal
Szín	fekete
Hőmérséklettartomány	min. rugalmasság -35°C-ig max. a közegtől függően 95°C Legmagasabb hőmérséklet 120°C-ig



Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
CHEM 19-6 EPDM SD	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,9	125	40
CHEM 25-6 EPDM SD	1"	25,4	37	16,0	64	0,9	150	40
CHEM 32-6 EPDM SD	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,9	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM SD	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,9	225	40
CHEM 50-7 EPDM SD	2"	50,8	67	16,0	64	0,9	275	40
CHEM 63-8 EPDM SD	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	0,9	300	40
CHEM 76-8 EPDM SD	3"	76,2	92	16,0	64	0,8	350	40
CHEM 102-8 EPDM SD	4"	101,6	118	16,0	64	0,8	450	40