

# CHEM EPDM SD

## Vegszerszállító szívótmű

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Vegyipar Hajózás és ipari szennyvíz
<b>Speciális jellemzők</b>	Nyomástömítőnek alkalmas a vegyiparban
<b>Szabvány</b>	DIN EN 12115
<b>Beleső réteg</b>	Vegyszereknek ellenálló sima EPDM gumi
<b>Betét</b>	Két nagy szakító szilárdságú textil betét, két acélhuzalos spirál és két antistatikus rézhuzal
<b>Külső bevonat, réteg</b>	CR gumi, tűzálló, és kopási, ózon és időjárás ellenállósággal
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklettartomány</b>	min. rugalmasság -35°C-ig max. a közegtől függően 95°C Legmagasabb hőmérséklet 120°C-ig



### Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
CHEM 19-6 EPDM SD	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,9	125	40
CHEM 25-6 EPDM SD	1"	25,4	37	16,0	64	0,9	150	40
CHEM 32-6 EPDM SD	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,9	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM SD	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,9	225	40
CHEM 50-7 EPDM SD	2"	50,8	67	16,0	64	0,9	275	40
CHEM 63-8 EPDM SD	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	0,9	300	40
CHEM 76-8 EPDM SD	3"	76,2	92	16,0	64	0,8	350	40
CHEM 102-8 EPDM SD	4"	101,6	118	16,0	64	0,8	450	40