


Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika Ipari és építőipari alkalmazás
Speciális jellemzők	Szélsőségesen terhelhető a magas szakítószilárdságú betétekkel
Beleső réteg	PVC
Betét	Textilbetét
Külső bevonat, réteg	NBR Hosszirányú védőbordákkal
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Víz Levegő Olaj benzinhez



Megjegyzés

Levegőhöz, olajhoz, benzinhez is alkalmas

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Tekercshossz (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = üzemi nyomás