BKR BH HB

Fúró-kalapács próbavételi csap

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építkezések, kompresszorok, tömlővezetékek és kalapácsok sűrített levegő ellátása.
Csatlakozás 1 + 2	Hengeres BSP külső menet
Szabvány	DIN 20030
Szállítás terjedelme	Sárgaréz fogantyúval és temperöntvény karral
Hőmérséklet min.	-15 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Sűrített levegő
Anyag	Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

Bementi menet SW 32/41 ellenanyával

DIN 20030 fúró-kalapács csapok kar ütköző és légtelenítő nélkül.

Leírás

Önbiztosító; nyomás alatt a kúpos próbavételi rész nekinyomódnak a háznak és így tömíti a csapot. Így nincs tömítési kopás.

Cikk

Megnevezés	DN*	G1 + G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Üzemi nyomás bar
BKR BH NW 20 HB	12	G 3/4" -14	85	110	32	PN 10
BKR BH NW 25 HB	16	G 1" -11	95	120	36	PN 10

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – G1 + G2 = 1+2 csatlakozások menetei – SW = kulcsméret

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.