

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építkezések, kompresszorok, tömlővezetékek és kalapácsok sűrített levegő ellátása.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2 + 3	Hengeres BSP külső menet
Szabvány	DIN 3487
Szállítás terjedelme	Kar ütközővel és légtelenítővel Sárgaréz fogantyúval és temperöntvény karral
Hőmérséklet min.	-15 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Sűrített levegő
Anyag	Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

Önbiztosító; nyomás alatt a kúpos próbavételi rész nekinyomódnak a háznak és így tömíti a csapot. Így nincs tömítési kopás.

Cikk

Megnevezés	DN*	G1	G2 + G3	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Üzemi nyomás bar
DH NW 20 IR 20 HB	17	G 3/4" -14	G 3/4" -14	100	110	41	PN 10
DH NW 25 IR 20 HB	17	G 1" -11	G 3/4" -14	100	110	41	PN 10

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – G1 - G3 = 1-3 csatlakozások menetei – SW = kulcsméret