EURO WAS BL

Lapos vizestömlő

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika Építőipar Bányászat Hajóépítés
Speciális jellemzők	A legmagasabb húzási és nyomási szilárdság Nincs kitágulás nyomás alatt Laposan feltekerhető köztes csatlakozók nélkül
Belső réteg	PVC
Betét	egy poliészter szövetbetét
Külső bevonat, réteg	PVC
Szín	kék
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	60 °C
Közegek	Víz



Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	ÜNY* 20°C-nál (bar)	Repesztőnyomás (bar)	Tekercshossz (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.