

# EURO WAS BL

Lapos vizestömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Agrártechnika Építőipar Bányászat Hajóépítés
<b>Speciális jellemzők</b>	A legmagasabb húzási és nyomási szilárdság Nincs kitágulás nyomás alatt Laposan feltekerhető köztes csatlakozók nélkül
<b>Beleső réteg</b>	PVC
<b>Betét</b>	egy poliészter szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	PVC
<b>Szín</b>	kék
<b>Hőmérséklet min.</b>	-10 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	60 °C
<b>Közegek</b>	Víz



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	ÚNY* 20°C-nál (bar)	Repszónyomás (bar)	Tekercshossz (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = üzemi nyomás