
KT UEM
Kúpos csővég hollandi anyával

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőipar, bányászat és alagút építés
Csatlakozás 1	BSP-anyamenet
1 tömítési forma	Külső kúp
Csatlakozás 2	Tömlőcsatlakozás
Szabvány	DIN 8537/20 033
Szállítás terjedelme	Hollandi anya és golyóhüvely
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Közegek	Sűrített levegő, víz
Anyag	Acél Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

DIN 20039 B tömlőszorítóval kell bekötni.
Kúpos csővég 1:3 kúppal,általában kiegészítő O-gyűrűs tömítéssel.

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	G1	Ø ID (mm)	Hossz (mm)	b (mm)	kúp	biztonsági köteg Ø (mm)	Üzemi nyomás bar
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = 1 csatlakozások menetei – Ø ID = átmenő furat

Pótalkatrészek

UEM KT	Hollandi anya kúpos csővéghez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.