

# KT UEM RD

Kúpos csővég hollandi anyával

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Építőipar, bányászat és alagút építés

**Csatlakozás 1** Kör-anyamenet

**Csatlakozás 2** Tömítőcsatlakozás

**Szabvány** DIN 8537/20 033

**Szállítás terjedelme** Hollandi anya és golyóhüvely

**Hőmérséklet min.** -40 °C

**Hőmérséklet max.** 95 °C

**Közegek** Sűrített levegő, víz

**Anyag** Acél  
Temperöntvény

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

DIN 20039 B tömlőszorítóval kell bekötni.

Kúpos csővég 1:3 kúppal, általában kiegészítő O-gyűrűs tömítéssel.

## Cikk

| Megnevezés         | tömítő belső átmérőhöz (mm) | G1            | Ø ID (mm) | Hossz (mm) | b (mm) | kúp | biztonsági köteg Ø (mm) | Üzemi nyomás bar |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|--------|-----|-------------------------|------------------|
| KT UEM RD32-10 MM  | 10                          | Rd 32 x 1/8"  | 7,50      | 90         | 65     | 1:3 | 21                      | PN 25            |
| KT UEM RD32-13 MM  | 13                          | Rd 32 x 1/8"  | 10,00     | 83         | 65     | 1:3 | 22                      | PN 25            |
| KT UEM RD32-15 MM  | 15                          | Rd 32 x 1/8"  | 12,00     | 85         | 65     | 1:3 | 26                      | PN 25            |
| KT UEM RD32-19 MM  | 19                          | Rd 32 x 1/8"  | 15,00     | 85         | 65     | 1:3 | 33                      | PN 25            |
| KT UEM RD32-25 MM  | 25                          | Rd 32 x 1/8"  | 16,00     | 90         | 65     | 1:3 | 38                      | PN 25            |
| KT UEM RD38-25 MM  | 25                          | Rd 38 x 1/8"  | 19,00     | 98         | 76     | 1:3 | 38                      | PN 25            |
| KT UEM RD46-32 MM  | 32                          | Rd 46 x 1/6"  | 25,00     | 124        | 86     | 1:3 | 50                      | PN 25            |
| KT UEM RD55-35 MM  | 35                          | Rd 55 x 1/6"  | 30,00     | 131        | 95     | 1:3 | 55                      | PN 25            |
| KT UEM RD55-38 MM  | 38                          | Rd 55 x 1/6"  | 31,00     | 131        | 95     | 1:3 | 55                      | PN 25            |
| KT UEM RD62-42 MM  | 42                          | Rd 62 x 1/6"  | 35,00     | 139        | 105    | 1:3 | 63                      | PN 25            |
| KT UEM RD75-50 MM  | 50                          | Rd 75 x 1/6"  | 45,00     | 149        | 137    | 1:3 | 77                      | PN 25            |
| KT UEM RD75-53 MM  | 53                          | Rd 75 x 1/6"  | 45,00     | 149        | 137    | 1:3 | 77                      | PN 25            |
| KT UEM RD105-75 MM | 75                          | Rd 105 x 1/4" | 67,00     | 206        | 158    | 1:3 | 110                     | PN 25            |

G1 = 1 csatlakozások menetei - Ø ID = átmenő furat

## Pótalkatrészek

**UEM KT RD** Hollandi anya kúpos csővéghez