# XV RD
Kúpos dupla zsírzófej

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Építőipar, bányászat és alagút építés |
| **Csatlakozás 1** | Kerek külsőmenet |
| **Csatlakozás 2** | Kerek külsőmenet |
| **Szabvány** | DIN 8537/20 036 |
| **Közegek** | Sűrített levegő, víz |
| **Anyag** | Acél |



## Leírás

illeszkedik a kúpos csővég csavarzatokhoz

## Cikk

| Megnevezés | G1 + G2 | Hossz (mm) | kúp | SW (mm) | Üzemi nyomás bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **XV 32 RD** | Rd 32 x 1/8" | 55 | 1:3 / 1:3 | 32 | PN 25 |
| **XV 38 RD** | Rd 38 x 1/8" | 62 | 1:3 / 1:3 | 41 | PN 25 |
| **XV 46 RD** | Rd 46 x 1/6" | 70 | 1:3 / 1:3 | 46 | PN 25 |
| **XV 55 RD** | Rd 55 x 1/6" | 78 | 1:3 / 1:3 | 55 | PN 25 |
| **XV 62 RD** | Rd 62 x 1/6" | 88 | 1:3 / 1:3 | 65 | PN 25 |
| **XV 75 RD** | Rd 75 x 1/6" | 100 | 1:3 / 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = 1+2 csatlakozások menetei – SW = kulcsméret

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*