

# WAS STRAHL

Építőipari víztömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Speciális jellemzők</b>	nagyon rugalmas és erős LABS-, szétválasztószers- és zsirmentes alacsony átfolyási ellenállás
<b>Belső réteg</b>	Fekete, porózusmentes sima EPDM belső réteg
<b>Betét</b>	Szintetikus fonál
<b>Külső bevonat, réteg</b>	EPDM Ózon, UV sugárzással szemben érzéketlen
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	95 °C
<b>Hőmérséklettartomány</b>	Legmagasabb hőmérséklet 110°C-ig
<b>Közegek</b>	Víz



## Megjegyzés

Az üzemi nyomás szobahőmérsékletre vonatkozik.

## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
<b>WAS 10-3.5 STRAHL</b>	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
<b>WAS 13-3 STRAHL</b>	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
<b>WAS 16-3.5 STRAHL</b>	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
<b>WAS 19-4 STRAHL</b>	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
<b>WAS 25-4.5 STRAHL</b>	1"	25	4,5	20,0	150	40
<b>WAS 32-6 STRAHL</b>	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50