

WAS STRAHL

Építőipari víztömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Speciális jellemzők	nagyon rugalmas és erős LABS-, szétválasztószers- és zsirmentes alacsony átfolyási ellenállás
Belső réteg	Fekete, porózusmentes sima EPDM belső réteg
Betét	Szintetikus fonál
Külső bevonat, réteg	EPDM Ózon, UV sugárzással szemben érzéketlen
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Hőmérséklettartomány	Legmagasabb hőmérséklet 110°C-ig
Közegek	Víz



Megjegyzés

Az üzemi nyomás szobahőmérsékletre vonatkozik.

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50