

UEM KT RD

Hollandi anya kúpos csővéghez

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőipar, bányászat és alagút építés
Csatlakozás 1	Kör-anyamenet
Szabvány	DIN 8537/20 033
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Közegek	Sűrített levegő, víz
Anyag	Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1	Hossz (mm)	b (mm)	furat Ø (mm)	Üzemi nyomás bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1 csatlakozások menetei

tartozék a következő termékekhez

KT MM Kúpos csővég

tartalék alkatrész a következő termékekhez

KT UEM RD Kúpos csővég hollandi anyával