

## Tulajdonságok

|                     |   |
|---------------------|---|
| Alkalmazási terület | Vakolat, beton estrich szivattyú, szóró és vakoló gépeken történő szállításához |
| Csatlakozás 1       | Hengeres BSP külső menet  |
| Csatlakozás 2       | Csatlakozó anyarész   |
| Speciális jellemzők | TÜV által ellenőrizve   |
| Közegek             | Vakolat, beton, esztrich  |
| Anyag               | Acél<br>Temperöntvény   |
| Felületvédelem      | Galvanikusan bevonatolt   |



## Megjegyzés

25-ös típusméret egy karral, az összes többi 2 karos.

Figyelem: Csak az azonos típusméretek cserélhetők egymás között!

## Cikk

| Megnevezés   | G1           | típus mérete | azonosító méret | max. üzemi nyomás<br>(bar) | rendszer  |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| MM AG 10/25  | G 1" -11     | 25           | 35,5            | 50                         | 22 / 23,5 |
| MM AG 10-X25 | G 1" -11     | X25          | 42,0            | 50                         | 22 / 23,5 |
| MM AG 54/35  | G 1.1/4" -11 | 35           | 51,0            | 50                         | 22        |
| MM AG 15/42  | G 1.1/2" -11 | 42           | 54,0            | 50                         | 22 / 23,5 |
| MM AG 20/50  | G 2" -11     | 50           | 64,0            | 50                         | 22        |
| MM AG 25/50  | G 2.1/2" -11 | 50           | 64,0            | 50                         | 22        |

## Pótalkatrészek

MDR Tömítés habarcs csatlakozóhoz