

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Vakolat, beton esztrich szivattyú, szóró és vakoló gépeken történő szállításához
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Csatlakozó anyarész
Speciális jellemzők	TÜV által ellenőrizve
Közegek	Vakolat, beton, esztrich
Anyag	Acél Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

25-ös típusméret és MMIG10-MA egy karral, az összes többi 2 karos.

Figyelem: Csak az azonos típusméretek cserélhetők egymás között!

## Cikk

Megnevezés	G1	típus mérete	azonosító méret	max. üzemi nyomás (bar)	rendszer
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Május
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

## Pótalkatrészek

MDR Tömítés habarcs csatlakozóhoz