

MM TUELLE

Habarcs csatlakozó, anyarész tömlővéggel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Vakolat, beton estrich szivattyú, szóró és vakoló gépeken történő szállításához
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Csatlakozó anyarész
Speciális jellemzők	TÜV által ellenőrizve
Közegek	Vakolat, beton, esztrich
Anyag	Acél Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

25-ös típusméret egy karral, az összes többi 2 karos.

Figyelem: Csak az azonos típusméretek cserélhetők egymás között!

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	típus mérete	azonosító méret	max. üzemi nyomás (bar)	rendszer
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Pótalkatrészek

MDR Tömítés habarcs csatlakozóhoz