

# MULTI EPDM

Univerzális tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Agrártechnika<br>Építőipar<br>Berendezés gyártás |
| <b>Speciális jellemzők</b>  | Ózon, olaj és időjárás ellenállósággal           |
| <b>Beleső réteg</b>         | EPDM   |
| <b>Betét</b>                | Szintetikus fonal                                |
| <b>Külső bevonat, réteg</b> | Klorofén gumi                                    |
| <b>Szín</b>                 | fekete   |
| <b>Hőmérséklet min.</b>     | -40 °C   |
| <b>Hőmérséklet max.</b>     | 120 °C   |



## Cikk

| Megnevezés               | coll   | Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Falvastagság<br>(mm) | Üzemi nyomás<br>(bar) | Repszónyomás<br>(bar) | min. görbületi sugár<br>(mm) |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>MULTI 13-3.2 EPDM</b> | 1/2"   | 13,0            | 19,4            | 3,2                  | 30,0                  | 90                    | 130                          |
| <b>MULTI 19-4.2 EPDM</b> | 3/4"   | 19,0            | 27,4            | 4,2                  | 25,0                  | 75                    | 190                          |
| <b>MULTI 25-4.5 EPDM</b> | 1"     | 25,0            | 34,0            | 4,5                  | 20,0                  | 60                    | 250                          |
| <b>MULTI 32-5.5 EPDM</b> | 1.1/4" | 32,0            | 43,0            | 5,5                  | 12,0                  | 36                    | 320                          |
| <b>MULTI 38-6 EPDM</b>   | 1.1/2" | 38,0            | 50,0            | 6,0                  | 12,0                  | 36                    | 380                          |
| <b>MULTI 51-8.5 EPDM</b> | 2"     | 50,8            | 68,0            | 8,6                  | 7,0                   | 70                    | 510                          |