


# MULTI EPDM

Univerzális tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Agrártechnika Építőipar Berendezés gyártás
<b>Speciális jellemzők</b>	Ózon, olaj és időjárás ellenállósággal
<b>Beleső réteg</b>	EPDM
<b>Betét</b>	Szintetikus fonal
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Klorofén gumi
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	120 °C



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszttőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
<b>MULTI 13-3.2 EPDM</b>	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
<b>MULTI 19-4.2 EPDM</b>	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
<b>MULTI 25-4.5 EPDM</b>	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
<b>MULTI 32-5.5 EPDM</b>	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
<b>MULTI 38-6 EPDM</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
<b>MULTI 51-8.5 EPDM</b>	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510