


MULTI EPDM

Univerzális tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika Építőipar Berendezés gyártás
Speciális jellemzők	Ózon, olaj és időjárás ellenállósággal
Beleső réteg	EPDM
Betét	Szintetikus fonal
Külső bevonat, réteg	Klorofén gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	120 °C



Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszttőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510