


MULTI EPDM

Univerzális tömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Agrártechnika Építőipar Berendezés gyártás |
| Speciális jellemzők | Ózon, olaj és időjárás ellenállósággal |
| Beleső réteg | EPDM |
| Betét | Szintetikus fonal |
| Külső bevonat, réteg | Klorofén gumi |
| Szín | fekete |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 120 °C |



Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repszónyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| MULTI 13-3.2 EPDM | 1/2" | 13,0 | 19,4 | 3,2 | 30,0 | 90 | 130 |
| MULTI 19-4.2 EPDM | 3/4" | 19,0 | 27,4 | 4,2 | 25,0 | 75 | 190 |
| MULTI 25-4.5 EPDM | 1" | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 20,0 | 60 | 250 |
| MULTI 32-5.5 EPDM | 1.1/4" | 32,0 | 43,0 | 5,5 | 12,0 | 36 | 320 |
| MULTI 38-6 EPDM | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 12,0 | 36 | 380 |
| MULTI 51-8.5 EPDM | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,6 | 7,0 | 70 | 510 |