
MV AG

Habarcs csatlakozó, aparész AGR

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Vakolat, beton estrich szivattyú, szóró és vakoló gépeken történő szállításához
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
Csatlakozás 2	Csatlakozó aparész
Speciális jellemzők	TÜV által ellenőrizve
Közegek	Vakolat, beton, esztrich
Anyag	Acél Temperöntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

Figyelem: Csak az azonos típusméretek cserélhetők egymás között!

Cikk

Megnevezés	G1	típus mérete	azonosító méret	max. üzemi nyomás (bar)	rendszer
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.