

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Vakolat, beton esztrich szivattyú, szóró és vakoló gépeken történő szállításához
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>Csatlakozás 2</b>	Csatlakozó aparész
<b>Speciális jellemzők</b>	TÜV által ellenőrizve
<b>Közegek</b>	Vakolat, beton, esztrich
<b>Anyag</b>	Acél Temperöntvény
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



### Megjegyzés

25-ös típusméret és MMIG10-MA egy karral, az összes többi 2 karos.

Figyelem: Csak az azonos típusméretek cserélhetők egymás között!

### Cikk

Megnevezés	G1	típus mérete	azonosító méret	max. üzemi nyomás (bar)	rendszer
<b>MV IG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 10-MA</b>	G 1" -11	-	37,5	50	Május
<b>MV IG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 10/35</b>	G 1" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 54-X25</b>	G 1.1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 54/50</b>	G 1.1/4" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 15/35</b>	G 1.1/2" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 15/50</b>	G 1.1/2" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 20/35</b>	G 2" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 20/50</b>	G 2" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 25/50</b>	G 2.1/2" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 25/65</b>	G 2.1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5